



# PRESSOSTATI

## TELEPRESSOSTATO

per compressori aria max.12 bar

[<< Back](#)

### Caratteristiche tecniche

codice	numero di vie	Ø vie	Valvola di sfiato	interruttore	pressione min.	pressione max	salvatore	differenziale d'intervento	terminali	dimensioni
TLP 12	1,2,3,4	1/4"(standard)- 1/4NPT	ottone*	pulsante di reset on-off sul coperchio	2,5 bar	12 bar	Magnetotermico 1,6/2,5 Amp., 2/4, 4/6, 6/10, 9/14, 13/18, 17/23	regolabile - min.1,5 bar - max. 3,2 bar	a morsetti	mm.100x118x135 gr.1000

### Esempio d'ordine

TLP+	1V+	NPT			8/10 bar		2/4A			
------	-----	-----	--	--	----------	--	------	--	--	--

TELEPRESSOSTATO con fondello a 1 via filettato NPT - tarato 8/10 bar - con salvatore 2/4 Amp.

### Dati elettrici

VOLT	AMP.	HZ.	CONTATTI
500	20	50/60	3 poli in apertura

\* è disponibile anche la valvola con innesto rapido in plastica

### FONDELLI IN ALLUMINIO



1 VIA



4 VIE

### VALVOLE DI SFIATO



Valvola in ottone



Valvola con innesto rapido