



## PRESSOSTATI

### TELEPRESSOSTATO

per compressori aria max.16 bar

#### Caratteristiche tecniche

codice	numero di vie	Ø vie	Valvola di sfiato	interruttore	pressione min.	pressione max	salvatore	differenziale d'intervento	terminali	dimensioni
TLP 20	1,2,3,4	1/4"(standard)- 1/4NPT	ottone*	pulsante di reset on-off sul coperchio	7,3 bar	16 bar	Magnetotermico 1,6/2,5 Amp., 2/4, 4/6, 6/10, 9/14, 13/18, 17/23	regolabile - min.2,5 bar - max. 4,2 bar	a morsetti	mm.100x118x135 gr.1000

#### Esempio d'ordine

TLP 20+	4V+				12/15 bar		4/6A			
---------	-----	--	--	--	-----------	--	------	--	--	--

TELEPRESSOSTATO con fondello a 4 vie - tarato 12/15 bar - con salvatore 4/6Amp.

#### Dati elettrici

VOLT	AMP.	HZ.	CONTATTI
500	20	50/60	3 poli in apertura

\* è disponibile anche la valvola con innesto rapido in plastica

#### FONDELLI IN ALLUMINIO



1 VIA



4 VIE

#### VALVOLE DI SFIATO



Valvola in ottone



Valvola con innesto rapido